



Индивидуальный предприниматель Жилин Дмитрий Владимирович

ИНН 332710677729, ОГРНИП 317332800044315

Адрес: 600033, Владимирская область, г. Владимир, ул. Сущёвская, д.7а, кв.57

Контактная информация: тел. +7 (920) 629-62-50, e-mail: dr_zhilin_83@mail.ru

Исх. № 13 от 24.09.2025 г

**МИНИСТЕРСТВО
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Прошу разъяснить вопросы проведения инвентаризации выбросов от очистных сооружений поверхностных вод от городских округов, дорог и т.д. необходимо учитывать выделения взаимодействия нефтепродуктов и вод.

Согласно п.6.4 «Методика по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО "НК "Роснефть"(п.29 Перечень методик расчета выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, 2025) стационарными источниками в выделений от открытых поверхностей происходит при наличии пленки нефтепродукта на водной поверхности. Растворимость для лёгких фракций нефти (бензинов) в воде не превышает 20 – 30 мг/л, для керосинов 70 – 80 мг/л. (напр.Стахов Е.А. Очистка нефтесодержащих сточных вод предприятий хранения и транспорта нефтепродуктов. – Л. : Недра, 1983. – 263 с. Стр.15). Таким образом, если концентрация нефтепродуктов в воде стабильно ниже предела растворимости (т.е. < 20 мг/л), то пленка образовываться не может. Следовательно, источник выделения загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу (испарение с поверхности воды) отсутствует.

На основании вышеизложенного прошу уточнить следующие вопросы:

- может ли указанный критерий (концентрация менее 20 мг/л) использоваться для исключения источников выделения при инвентаризации выбросов от очистных поверхностных вод?

-может ли быть использована для подтверждения этих данных только проектная документация на очистные, где указаны максимальные концентрации на входе и на выходе каждого узла при условии эксплуатации без аварий и инцидентов.

Индивидуальный предприниматель

Жилин Д.В.